YBLX-5系列
行程开关



1 适用范围

YBLX-5系列行程开关适用于AC50Hz 60Hz，Ue380V,DC220V以下的控制电路中，作为限制各种机构的行程开关使用。

2 型号及含义




表 1

字母代号	含义
D	高钮式
Q	防护式
H	带缓冲弹簧式
N1	短杠杆滚轮式
N2	长杠杆滚轮式
(无字母表示基型)	

3 主要参数及技术性能


表 2


约定发热电流	3A
额定电压	AC 380V　DC220V
额定控制电流	AC 0.26A　DC0.14A
操作频率	40次/分
机械寿命	60×10^4次
电气寿命	30×10^4次
环境温度	-5℃~+40℃
海拔高度	≤2000m
耐电压	带电零件对地1890V
	异极带电零件间1140V
符合标准	GB 14048.5　IEC 60947-5-1


表 3


型号	动作力	动作行程	超行程
YBLX-5/11	≤10	≤5mm	≥0.2mm
YBLX-5/11D	≤10	≤5mm	≥1mm
YBLX-5/11H	≤10	≤7mm	≥2mm
YBLX-5/11N	≤7	≤7mm	≥2mm
YBLX-5/11N1	≤7	≤7mm	≥2mm
YBLX-5/11N2	≤7	≤10mm	≥3mm
YBLX-5/11Q1	≤12	≤5mm	≥1mm

4 外形及安装尺寸




















5 订货须知

用户订货时须注明开关的型号、名称和数量。

例如：YBLX-5/11M　行程开关　100只。